


產品規格

| 型號 | G2020HD |
|----------------|--|
| 顯示器類型 | 20 英吋寬螢幕，動態，TFT |
| 可視對角線長度 | 508.1 公釐 |
| 內定 (最大) 解析度 | 1600 x 900 |
| 色彩 | 1670 萬 |
| 對比/亮度 | 1000:1 / 250 cd/m ² |
| 動態對比率 | 40000:1 (標準值) |
| 反應時間 | 5 ms |
| 可視角 (左/右、上/下) | 160、160 (CR _≥ 10) |
| 水平頻率 (KHz) | 24 - 83 kHz 多重頻率顯示器 |
| 垂直頻率 (Hz) | 50 - 76 Hz 模式在參數內 |
| 影像診斷 | 數位、OSD 技術、AUTO 鍵 (自動影像設定) |
| 控制項 | 5 個按鍵與 AUTO 鍵 |
| 電源管理 | VESA DPMS、EPA |
| 最大電源消耗 | 28 瓦特 |
| 省電模式 | < 1 瓦特 |
| |  This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors. Version 4.1. |
| 輸入訊號 | 類比 RGB，0.7 伏特 +/-5%，75 歐姆正極輸入阻抗 |
| 同步 | 數位 DVT TMDS，每條色差線 600mV，50 歐姆正極輸入阻抗 |
| | 獨立的水平和垂直同步，無極性 TTL 標準，SOG (綠色混合同步) |
| 操作溫度 | 0 °C - 40 °C |
| 操作濕度 | 10% - 90% |
| 操作電壓 | 自動開關模式電源供應，100-240 V，50/60 Hz +/- 3 Hz |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 356.6 x 476.8 x 164.9 公釐 |
| 重量 | 3.9 公斤 |