

المواصفات

G2420HD	الموديل
شاشة مسطحة TFT، 24" مقاس عريضة شاشة 609.7 mm 1080×1920 16.7 مليون 1000 : 1 / 300 م ² 1:40000 (الأمثل) 5 ملي ثانية 2 ملي ثانية (GTG) 160/170 (CR≥10)	نوع جهاز العرض الجزء المرئي قطرياً (الحد الأقصى) للدقة الأصلية الألوان التباين/السطوع نسبة Dynamic Contrast (التباين الحيوي) وقت الاستجابة زاوية المشاهدة (يسار/يمين، أعلى/أسفل)
24 – 83 كيلو هرتز شاشة متعددة الترددات أنماط 50-76 هرتز في حدود هذه المعلمات	التردد الأفقي (كيلوهرتز) التردد الرأسي (هرتز)
رقمي، تقنية العرض على الشاشة OSD، AUTO key (إعدادات الصورة تلقائياً) 5 مفاتيح و AUTO key	تشخيص الصورة مفاتيح التحكم
EPA ، VESA DPMS 49 وات كحد أقصى W 1>  This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors. Version 4.1.	إدارة الطاقة الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة استهلاك وضع الاستعداد
تناظري RGB، 0.7 فولت %5-، قطبية موجبة عند معاوقة إدخال 75 أوم DVT TMDS رقمي، 600 ميكروفولت لكل خط تمايزي، قطبية موجبة عند معاوقة إدخال 50 أوم HDMI فصل التزامات الأفقية والرأسية، مستوى TTL بدون معاوقة، SOG (SYNC مكون على الأخضر)	إشارة الدخل المزامنة
0 درجة مئوية – 40 درجة مئوية 10% - 90%	درجة حرارة (التشغيل) رطوبة الهواء (التشغيل)
وحدة تزويد طاقة أوتوماتيكية، 100 – 240 فولت، 50 / 60 هرتز 3 +/- هرتز 412.6 × 570.0 × 183.9 مم 4.9 كجم	فولتية التشغيل الأبعاد (العرض × الطول × الارتفاع) الوزن