

仕様

モデル	G2420HD
ディスプレイタイプ	24インチワイドスクリーン、アクティブ、TFT
可視域対角	609.7 mm
ネイティブ(最大)解像度	1920 × 1080
カラー	1670万色
コントラスト/輝度	1000:1 / 300 cd/m ²
Dynamic Contrast (ダイナミックコントラスト) 率	40000:1 (標準)
応答時間	5 ms 2 ms (GTG)
視角 (左右、上下)	170, 160 (CR _≥ 10)
水平周波数 (KHz)	24 - 83 kHz マルチ周波数モニター
垂直周波数 (Hz)	50 - 76 Hz (パラメータ以内のモード)
画像診断	デジタル、OSD テクノロジ、[AUTO key] (自動画像設定)
制御装置	5つのボタンおよび[AUTO key]
電源管理	VESA DPMS、EPA
最大消費電力	49 W
省エネモード	< 1 W  This product complies with ENERGY STAR® Program Requirements for Computer Monitors. Version 4.1.
入力信号	アナログ RGB、0.7V +/-5%、75Ω 入力インピーダンスで正極 デジタル DVT TMDS、600mV/ライン、50Ω 入力インピーダンスで正極 HDMI
同期	水平周波数と垂直周波数、極性を選ばない TTL レベル、SOG (Composite SYNC on green)
温度 (動作時)	0°C ~ 40°C
湿度 (動作時)	10% ~ 90%
動作電圧	自動切替モード電源、100-240 V, 50/60 Hz +/- 3 Hz
寸法 (高さ × 幅 × 奥行)	412.6 × 570.0 × 183.9 mm
重量	4.9 kg